

PHILIPS

REAL PROS
REAL QUALITY

Falla semplice,
passa al LED Philips!



Tubo tradizionale	Alternativa tubi LED CorePro					Alternativa tubi LED Ecofit					Apparecchio tradizionale	Alternativa apparecchio																						
	Potenza	Alimentatore	Temp. colore*	Codice ordine	Descrizione	Lumen (lm)	Potenza	Alimentatore	Temp. colore*	Codice ordine		Descrizione	Lumen (lm)	Applicazione	Potenza	Temp. colore*	Codice ordine	Descrizione	Lumen (lm)	Lunghezza (mm)														
CorePro Universal T8	Durata di vita di 50.000 ore					Durata di vita di 20.000 ore					Stagna Ledinaire WT065C	Durata di vita di 50.000 ore																						
	CorePro EM/Mains					Ecofit EM/Mains						Pannello LED Ledinaire RC065B																						
18W	8W	elettronico ed elettromagnetico	calda	CORE18830UN	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	850	8W	elettronico ed elettromagnetico	neutra	ECOFIT18840	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	800	2x18W	Parcheggi Industrie Magazzini	16W	neutra	96381899	Stagna WT065C G3 LED185/840 PSU L600 BN	1800	600														
		fredda	CORE18865UN	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	900																													
		calda	CORE18830G3	CorePro LEDtube 600mm 8W830	800																													
		neutra	CORE18840G3	CorePro LEDtube 600mm 8W840	800																													
		fredda	CORE18865G3	CorePro LEDtube 600mm 8W865	800																													
		neutra	CORE18840G3	CorePro LEDtube 600mm 8W840	800																													
36W	18W	elettronico ed elettromagnetico	calda	CORE36830UN	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	1850	16W	elettronico ed elettromagnetico	neutra	ECOFIT36840	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	1600	1x36W	Parcheggi Industrie Magazzini	22W	neutra	96382599	Stagna WT065C G3 LED245/840 PSU L1200 BN	2400	1200														
		fredda	CORE36865UN	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	2000																													
		calda	CORE36830G3	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W830	1800																													
		neutra	CORE36840G3	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W840	1800																													
		fredda	CORE36865G3	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W865	1800																													
		neutra	CORE36840G3	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W840	1800																													
36W	18W	elettronico ed elettromagnetico	calda	CORE36830UN	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	1850	16W	elettronico ed elettromagnetico	neutra	ECOFIT36840	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	1600	2x36W	Parcheggi Industrie Magazzini	44W	neutra	96383299	Stagna WT065C G3 LED485/840 PSU L1200 BN	4800	1200														
		fredda	CORE36865UN	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	2000																													
		calda	CORE36830G3	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W830	1800																													
		neutra	CORE36840G3	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W840	1800																													
		fredda	CORE36865G3	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W865	1800																													
		neutra	CORE36840G3	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W840	1800																													
58W	23W	elettronico ed elettromagnetico	calda	CORE58830UN	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	2500	19.5W	elettronico ed elettromagnetico	neutra	ECOFIT58840	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	2000	1x58W	Parcheggi Industrie Magazzini	31W	neutra	96384999	Stagna WT065C G3 LED355/840 PSU L1500 BN	3500	1500														
		fredda	CORE58865UN	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	2700																													
		calda	CORE58830G3	CorePro LEDtube 1500mm 20W830	2200																													
		neutra	CORE58840G3	CorePro LEDtube 1500mm 20W840	2200																													
		fredda	CORE58865G3	CorePro LEDtube 1500mm 20W865	2200																													
		neutra	CORE58840G3	CorePro LEDtube 1500mm 20W840	2200																													
58W	23W	elettronico ed elettromagnetico	calda	CORE58830UN	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	2500	19.5W	elettronico ed elettromagnetico	neutra	ECOFIT58840	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	2000	2x58W	Parcheggi Industrie Magazzini	53W	neutra	96385699	Stagna WT065C G3 LED685/840 PSU L1500 BN	6800	1500														
		fredda	CORE58865UN	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	2700																													
		calda	CORE58830G3	CorePro LEDtube 1500mm 20W830	2200																													
		neutra	CORE58840G3	CorePro LEDtube 1500mm 20W840	2200																													
		fredda	CORE58865G3	CorePro LEDtube 1500mm 20W865	2200																													
		neutra	CORE58840G3	CorePro LEDtube 1500mm 20W840	2200																													



Guida di installazione tubi in base all'alimentatore



Lampada tradizionale			Alternativa LED			Alternativa apparecchio										
Immagine prodotto	Attacco	Potenza	Immagine prodotto	Temp. colore*	Codice ordine	Immagine prodotto	Diametro foro	Temp. colore*	Lumen (lm)	Codice ordine	Immagine prodotto	Diametro foro	Temp. colore*	Lumen (lm)	Codice ordine	
Lampada con attacco 2PIN MASTER PL-C			Lampada con attacco 2PIN MASTER PL-C			Slim Downlight DN065B					Downlight DN070B					
		13W		neutra	PLCLED2P13840		150	neutra	1000	32892100		150	neutra	1200	35400500	
		18W		calda	PLCLED2P13830		150	calda	1200	46427800		150	calda	1200	35398500	
		26W		neutra	PLCLED2P18840		150	neutra	1200	46429200		150	neutra	1200	35400500	
				calda	PLCLED2P18830		150	calda	1200	46427800		150	calda	1200	35398500	
			neutra	PLCLED2P26840	200	neutra	2000	46435300	200	neutra	2400	35404300	200	neutra	2400	35402900
			calda	PLCLED2P26830	200	calda	2000	46433900	200	calda	2400	35402900				
Lampada con attacco 4 PIN MASTER PL-C			Lampada con attacco 4 PIN MASTER PL-C			Slim Downlight DN065B					Downlight DN070B					
		13W		neutra	PLCLED4P13840		150	neutra	1000	32892100		150	neutra	1200	35400500	
		18W		calda	PLCLED4P13830		150	calda	1200	46427800		150	calda	1200	35398500	
		26W		neutra	PLCLED4P18840		150	neutra	1200	46429200		150	neutra	1200	35400500	
				calda	PLCLED4P18830		150	calda	1200	46427800		150	calda	1200	35398500	
			neutra	PLCLED4P26840	200	neutra	2000	46435300	200	neutra	2400	35404300	200	neutra	2400	35402900
			calda	PLCLED4P26830	200	calda	2000	46433900	200	calda	2400	35402900				
Lampada con attacco 4 PIN MASTER PL-T			Lampada con attacco 4 PIN MASTER PL-T			Slim Downlight DN065B					Downlight DN070B					
		18W		neutra	PLTLED4P18840		150	neutra	1200	46429200		200	neutra	2400	35404300	
		26W		calda	PLTLED4P18830		150	calda	1200	46427800		200	calda	2400	35402900	
				32W	neutra		PLTLED4P26840	200	neutra	2000		46435300	200	neutra	2400	35404300
		42W		calda	PLTLED4P26830		200	calda	2000	46433900		200	calda	2400	35402900	
			neutra	PLTLED4P32840	200	neutra	2000	46435300	200	neutra	2400	35404300	200	neutra	2400	35402900
			calda	PLTLED4P32830	200	calda	2000	46433900	200	calda	2400	35402900				
			neutra	PLTLED4P42840	200	neutra	2000	46435300	200	neutra	2400	35404300	200	neutra	2400	35402900
			calda	PLTLED4P42830	200	calda	2000	46433900	200	calda	2400	35402900				
Lampada con attacco 4 PIN MASTER PL-L			Lampada con attacco 4 PIN MASTER PL-L			Slim Downlight DN065B					Downlight DN070B					
		18W		neutra	PLLLED4P18840		150	neutra	1200	46429200		200	neutra	2400	35404300	
		24W		calda	PLLLED4P18830		150	calda	1200	46427800		200	calda	2400	35402900	
				36W	neutra		PLLLED4P24840	200	neutra	2000		46435300	200	neutra	2400	35404300
		55W		calda	PLLLED4P24830		200	calda	2000	46433900		200	calda	2400	35402900	
			neutra	PLLLED4P36840	200	neutra	2000	46435300	200	neutra	2400	35404300	200	neutra	2400	35402900
			calda	PLLLED4P36830	200	calda	2000	46433900	200	calda	2400	35402900				
			fredda	PLLLED4P55865	200	fredda	2000	46435300	200	fredda	2400	35402900				
			neutra	PLLLED4P55840	200	neutra	2000	46435300	200	neutra	2400	35404300	200	neutra	2400	35402900
			calda	PLLLED4P55830	200	calda	2000	46433900	200	calda	2400	35402900				
Lampada con attacco a 2PIN MASTER PL-S			Lampada con attacco a 2PIN MASTER PL-S			Slim Downlight DN065B					Downlight DN070B					
		9W		neutra	PLSLED2P11840		150	neutra	1000	32892100		150	neutra	1200	35400500	
		11W		calda	PLSLED2P9830		150	calda	1200	46427800		150	calda	1200	35398500	
				neutra	PLSLED2P11840		150	neutra	1200	46429200		150	neutra	1200	35400500	
		calda		PLSLED2P9830	150		calda	1200	46427800	150		calda	1200	35398500		



Hai bisogno di un diametro diverso? Scopri la nostra offerta di downlighter stampati su misura con la tecnologia 3D-print by Philips MyCreation



Sai come leggere i codici Philips?

Nome di mercato	Sigla Philips	Spiegazione sigla
Reglette	BN	Batten
Riflettore industriale	BY	High-bay
Incasso	DN	Downlight
Incasso funzionale	RC	Recessed luminaire
Spot da incasso	RS	Recessed spotlight
Funzionale a plafone	SM	Surface-mounted luminaire
Proiettore da interno	ST	Spotlight/Projector
Parete	WL	Wall luminaire
Stagna	WT	Water/dust protection luminaire

Codice d'esempio:
WT120C G2 LED345/840 PSU MDU ELB3 L1500